ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

AP. DoP-04/2026 · 13.09.2026

REFLECTIVA

Reflectiva MULTISTRAT

Ανακλαστική θερμομονωτική μεμβράνη με καθαρό αλουμίνιο και διογκωμένο πολυαιθυλένιο — ρολό 30 m²

Δήλωση επιδόσεων για την ανακλαστική θερμομονωτική μεμβράνη Reflectiva MULTISTRAT, η οποία παράγεται με συγκόλληση (πολυστρωματική πλαστικοποίηση) τριών συστατικών: φύλλου με φυσαλίδες αέρα, φιλμ καθαρού αλουμινίου και διογκωμένου πολυαιθυλενίου.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

1. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Reflectiva MULTISTRAT, ρολό 30 m². Κωδικός προϊόντος 5940031029104.

2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ανακλαστικό στρώμα και φράγμα υδρατμών στο εσωτερικό, κάτω από το φινίρισμα, σε διαμορφώσεις κατοικήσιμης σοφίτας, οροφής και χωρισμάτων τοίχων.

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

S.C. Isoflect Insulation S.R.L.
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Ρουμανία
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Δεν ισχύει.

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Σύστημα 4, σύμφωνα με το Παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Κοινοποιημένος οργανισμός: δεν ισχύει — το σύστημα 4 δεν προβλέπει παρέμβαση κοινοποιημένου οργανισμού.

6. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

EN 13859-1:2010 — Εύκαμπτες μεμβράνες στεγανοποίησης. Ορισμοί και χαρακτηριστικά των υποστρωμάτων. Μέρος 1: Υποστρώματα για ασυνεχείς στέγες.

7. ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Σύνθεση	**Φύλλο με φυσαλίδες 110 μm· φιλμ καθαρού αλουμινίου 24 μm (7 μm αλουμίνιο + 17 μm στρώμα πλαστικοποίησης)· στην αντίθετη πλευρά, φύλλο διογκωμένου πολυαιθυλενίου**	—
Συνολικό πάχος	**5 mm (±1)**	EN 823
Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας	**175 g/m²**	EN 1850-2
Διαστάσεις ρολού	**1200 mm πλάτος × 25 m (±3 %) — 30 m²**	EN 1848-2
Ανακλαστικότητα της θερμικής ακτινοβολίας	**95–97 %**	—
Εκπεμπτικότητα	**0,05**	prEN 15976
Αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, Sd	**190 m**	EN 13859-1
Αντίσταση στη διείσδυση νερού	**Κατηγορία W1**	EN 13859-1
Εύρος θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία	**−40 … +80 °C**	—
Μηχανικά χαρακτηριστικά (εφελκυσμός, επιμήκυνση, αντοχή σε σχίσιμο)	**NPD**	—
Αντίδραση στη φωτιά	**Κατηγορία F**	SR EN 13501-1+A1:2010
Επικίνδυνες ουσίες	**NPD**	—

8. Ειδική τεχνική τεκμηρίωση: δεν ισχύει.

Η επίδοση του προϊόντος που προσδιορίζεται ανωτέρω είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλωθεισών επιδόσεων. Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή: Bogdan Ivănescu — General Manager
Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Ρουμανία

Αποθήκη και παραδόσεις
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Ρουμανία
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύμφωνα με το Παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Οι δηλωθείσες τιμές προέρχονται από την τεκμηρίωση προϊόντος της Isoflect Insulation και από τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών, και είναι ταυτόσημες με εκείνες του τεχνικού δελτίου του προϊόντος, Αναθεώρηση 4 · 13.09.2026. Η κατηγορία F ως προς την αντίδραση στη φωτιά αντιστοιχεί σε προϊόντα για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί καμία επίδοση μέσω δοκιμής.