REFLECTIVA

Reflectiva MULTISTRAT

Ανακλαστική θερμομονωτική μεμβράνη με καθαρό αλουμίνιο και διογκωμένο πολυαιθυλένιο — ρολό 30 m²

Ανακλαστική θερμομονωτική μεμβράνη που προκύπτει από τη laminarisation τριών συστατικών: φύλλο με φυσαλίδες αέρα, φιλμ καθαρού αλουμινίου και φύλλο διογκωμένου πολυαιθυλενίου. Στις δομές System 10 τοποθετείται σε δύο στρώσεις στην εσωτερική πλευρά των αμειβόντων, μαζί με την Reflectiva Gold.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δομή	**Φύλλο με φυσαλίδες 110 μm· στο κάλυμμα των φυσαλίδων, φιλμ καθαρού αλουμινίου 24 μm (7 μm αλουμίνιο + 17 μm στρώμα πολυστρωμάτωσης)· στην αντίθετη πλευρά, φύλλο διογκωμένου πολυαιθυλενίου**	
Ολικό πάχος	**5 mm (±1)**	EN 823
Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας	**175 g/m²**	EN 1850-2
Διαστάσεις ρολού	**1200 mm πλάτος × 25 m (±3 %) — 30 m²**	EN 1848-2
Βάρος ρολού	**5,25 kg**	
Ανακλαστικότητα θερμικής ακτινοβολίας	**95–97 %**	
Συντελεστής εκπομπής	**0,05**	prEN 15976
Αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, Sd	**190 m**	EN 13859-1
Αντοχή στη διείσδυση νερού	**Κλάση W1**	EN 13859-1
Αντίδραση στη φωτιά	**Κλάση F**	SR EN 13501-1+A1:2010
Εύρος θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία	**−40 … +80 °C**	
Διάρκεια ισχύος	**24 μήνες από την παράδοση**	

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατοικήσιμες σοφίτες και στέγες — πακέτα System 10 Medium, Medium +, Premium και Premium +· τοίχοι και οροφές στο εσωτερικό· διαχωριστικοί τοίχοι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ρολά σε οριζόντια θέση, σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια, προφυλαγμένα από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τοποθετείται σε δύο στρώσεις στην εσωτερική πλευρά των αμειβόντων, μαζί με την Reflectiva Gold, καθώς και στην εσωτερική πλευρά των μεταλλικών προφίλ, πριν από την επένδυση με γυψοσανίδα — με το αλουμίνιο προς τα έξω. Όταν πάνω από τη μόνωση μεταξύ των αμειβόντων τοποθετείται OSB, ο προσανατολισμός αντιστρέφεται: το αλουμίνιο προς το εσωτερικό. Όλες οι ενώσεις σφραγίζονται ερμητικά με Isoflect Power Tape.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Ρουμανία

Αποθήκη και παραδόσεις
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Ρουμανία
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Οι δηλωμένες τιμές προέρχονται από την τεκμηρίωση προϊόντος της Isoflect Insulation και από τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών. Αναφέρονται στο προϊόν, όχι στη δομή στην οποία τοποθετείται· η απόδοση του συστήματος καθορίζεται με υγροθερμικό υπολογισμό για κάθε περίπτωση. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση — ελέγχετε πάντα την ισχύουσα αναθεώρηση. Αναθεώρηση 4 · 13.09.2026