ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

AP. DoP-05/2026 · 13.09.2026

REFLECTIVA

Reflective ROOF PRO

Ανακλαστική μεμβράνη αντισυμπύκνωσης με φύλλο αλουμινίου, ενισχυμένη — ρολό 75 m² (1,5 × 50 m)

Δήλωση επιδόσεων για την ανακλαστική μεμβράνη αντισυμπύκνωσης Reflective ROOF PRO, ταξινομημένη σύμφωνα με το EN 13859-1:2010 στην κατηγορία των υποστρωμάτων για ασυνεχείς στέγες.

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

1. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Reflective ROOF PRO, ρολό 75 m² (1,5 × 50 m).

2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Υπόστρωμα για ασυνεχείς στέγες, υποστηριζόμενες ή μη υποστηριζόμενες, και μεμβράνη για αεριζόμενες προσόψεις.

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

S.C. Isoflect Insulation S.R.L.
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Ρουμανία
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Δεν εφαρμόζεται.

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Σύστημα 4, σύμφωνα με το Παράρτημα V του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Κοινοποιημένος οργανισμός: δεν εφαρμόζεται — το σύστημα 4 δεν προβλέπει την παρέμβαση κοινοποιημένου οργανισμού.

6. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

EN 13859-1:2010 — Εύκαμπτα φύλλα για στεγάνωση. Ορισμοί και χαρακτηριστικά των υποστρωμάτων. Μέρος 1: Υποστρώματα για ασυνεχείς στέγες.

7. ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Σύνθεση	**Φύλλο αλουμινίου με μικροδιατρήσεις + μικροπορώδες φιλμ πολυπροπυλενίου, θερμοκολλημένα, δομή ενισχυμένη με πλέγμα**	—
Διαστάσεις ρολού	**1,50 m × 50 m — 75 m²; 17,5 kg**	EN 1848-2
Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας	**230 g/m²**	EN 1849-2
Ανακλαστικότητα της θερμικής ακτινοβολίας	**95–97 %**	—
Εκπεμψιμότητα (πριν / μετά τη γήρανση)	**0,05 / 0,05**	prEN 15976
Αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, Sd	**0,045 m (±0,015)**	EN 12572
Αντίσταση στη διείσδυση νερού	**Κατηγορία W1, και μετά από τεχνητή γήρανση**	EN 1928 / EN 13859-1 Παράρτημα C
Αντοχή σε εφελκυσμό (MD / CMD)	**350 / 225 N/50 mm**	EN 12311-1
Εφελκυσμός μετά τη γήρανση (MD / CMD)	**330 / 175 N/50 mm**	EN 13859-1 Παράρτημα C
Επιμήκυνση (MD / CMD)	**30 % / 70 %**	EN 12311-1
Αντοχή σε σχίσιμο	**200 / 200 N**	EN 12310-1
Διαστατική σταθερότητα	**< 2 %**	EN 1107-2
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες	**−30 °C**	EN 1109
Αντίδραση στη φωτιά	**Κατηγορία E**	SR EN 13501-1
Επικίνδυνες ουσίες	**NPD**	—

8. Ειδική τεχνική τεκμηρίωση: δεν εφαρμόζεται.

Οι επιδόσεις του ανωτέρω προϊόντος είναι σύμφωνες με το σύνολο των δηλωθεισών επιδόσεων. Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή: Bogdan Ivănescu — Γενικός Διευθυντής
Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Ρουμανία

Αποθήκη και παραδόσεις
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Ρουμανία
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Οι δηλωθείσες τιμές προέρχονται από την τεκμηρίωση προϊόντος της Isoflect Insulation και από τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών, και είναι ταυτόσημες με εκείνες του τεχνικού δελτίου του προϊόντος, Αναθεώρηση 4 · 13.09.2026.