ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**AP. DoP-02/2026 · 13.09.2026**

REFLECTIVA

# Reflectiva SILVER

Ανακλαστική θερμομονωτική μεμβράνη με καθαρό αλουμίνιο και στις δύο όψεις — ρολό 40 m²

Δήλωση συμμόρφωσης για την ανακλαστική θερμομονωτική μεμβράνη Reflectiva SILVER, με φύλλο πολυαιθυλενίου με φυσαλίδες αέρα και μεμβράνη καθαρού αλουμινίου και στις δύο όψεις.

## ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

### 1. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Reflectiva SILVER, ρολό 40 m². Κωδικός προϊόντος 5940029376005.

### 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ανακλαστικό στρώμα και φράγμα υδρατμών στο εσωτερικό, σε κατοικήσιμες σοφίτες και τοίχους, καθώς και σε αεριζόμενες προσόψεις.

### 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

S.C. Isoflect Insulation S.R.L.
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Ρουμανία
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

### 4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Δεν ισχύει.

### 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο προσδιορισμός του τύπου προϊόντος και ο έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή.

### 6. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το προϊόν δεν αποτελεί αντικείμενο εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου. Οι επιδόσεις προσδιορίζονται με τις μεθόδους δοκιμής που αναφέρονται στον πίνακα του σημείου 7.

## 7. ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

| | | |
|---|---|---|
| Σύνθεση | **Φύλλο πολυαιθυλενίου με φυσαλίδες αέρα 110 g/m², με μεμβράνη καθαρού αλουμινίου 24 μm και στις δύο όψεις (7 μm αλουμίνιο + 17 μm στρώμα πλαστικοποίησης)** | — |
| Συνολικό πάχος | **4 mm (±1)** | EN 823 |
| Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας | **220 g/m²** | EN 1849-2 |
| Διαστάσεις ρολού | **1,20 m πλάτος × 33,33 m — 40 m²** | EN 1848-2 |
| Ανακλαστικότητα θερμικής ακτινοβολίας | **95–97 %** | — |
| Εκπεμπτικότητα | **0,05** | prEN 15976 |
| Αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, Sd | **190 m** | EN ISO 12572 |
| Αντίσταση στη διείσδυση νερού | **Κλάση W1** | EN 1928 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό (διαμήκης / εγκάρσια) | **63 / 48 N/50 mm** | EN 12311-1 |
| Επιμήκυνση (διαμήκης / εγκάρσια) | **55 % / 43 %** | EN 12311-1 |
| Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες | **−40 °C, χωρίς ρωγμές και στις δύο όψεις** | EN 1109 |
| Διαστατική σταθερότητα (διαμήκης / εγκάρσια) | **−1,8 % / −0,4 %** | EN 1107-2 |
| Αντίδραση στη φωτιά | **Κλάση F** | SR EN 13501-1+A1:2010 |
| Επικίνδυνες ουσίες | **NPD** | — |

**8. Ειδική τεχνική τεκμηρίωση:** δεν ισχύει.

Η επίδοση του προϊόντος που προσδιορίζεται ανωτέρω συμμορφώνεται με το σύνολο των δηλούμενων επιδόσεων. Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται στο σημείο 3.

**Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή: Bogdan Ivănescu — General Manager**
Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

**S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.**
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Ρουμανία

**Αποθήκη και παραδόσεις**
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Ρουμανία
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Δήλωση συμμόρφωσης που εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. Το προϊόν δεν εμπίπτει σε εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο και δεν αποτελεί αντικείμενο δήλωσης επιδόσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Οι δηλούμενες τιμές είναι ταυτόσημες με εκείνες του τεχνικού δελτίου του προϊόντος, Αναθεώρηση 4 · 13.09.2026. Η κλάση F ως προς την αντίδραση στη φωτιά αντιστοιχεί σε προϊόντα για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί καμία επίδοση μέσω δοκιμής.