REFLECTIVA

Reflectiva SILVER

Ανακλαστική θερμομονωτική μεμβράνη με καθαρό αλουμίνιο και στις δύο όψεις — ρολό 40 m²

Λεπτή ανακλαστική θερμομονωτική μεμβράνη, με φύλλο με φυσαλίδες αέρα από πολυαιθυλένιο και φιλμ καθαρού αλουμινίου και στις δύο όψεις. Χρησιμοποιείται κάτω από την επικάλυψη στέγης, στη ζώνη αερισμού, και στο εσωτερικό ως ανακλαστικό φράγμα υδρατμών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δομή	**Φύλλο με φυσαλίδες αέρα από πολυαιθυλένιο 110 g/m², με φιλμ καθαρού αλουμινίου 24 μm και στις δύο όψεις (7 μm αλουμίνιο + 17 μm στρώμα πλαστικοποίησης)**	
Ολικό πάχος	**4 mm (±1)**	EN 823
Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας	**220 g/m²**	EN 1849-2
Διαστάσεις ρολού	**1,20 m πλάτος × 33,33 m — 40 m²**	EN 1848-2
Ανακλαστικότητα θερμικής ακτινοβολίας	**95–97 %**	
Συντελεστής εκπομπής	**0,05**	prEN 15976
Αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, Sd	**190 m**	EN ISO 12572
Αντοχή στη διείσδυση νερού	**Κλάση W1**	EN 1928
Αντοχή σε εφελκυσμό (διαμήκης / εγκάρσια)	**63 / 48 N/50 mm**	EN 12311-1
Επιμήκυνση (διαμήκης / εγκάρσια)	**55 % / 43 %**	EN 12311-1
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες	**−40 °C, χωρίς ρωγμές και στις δύο όψεις**	EN 1109
Διαστασιακή σταθερότητα (διαμήκης / εγκάρσια)	**−1,8 % / −0,4 %**	EN 1107-2

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κάτω από την επικάλυψη στέγης, στη ζώνη αερισμού· στο εσωτερικό, ως ανακλαστικό φράγμα υδρατμών. Κατοικήσιμες σοφίτες, νέες στέγες και εκτεταμένες ανακαινίσεις, αεριζόμενες όψεις, τοίχοι στο εσωτερικό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ρολά σε οριζόντια θέση, σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια, προφυλαγμένα από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Οι ταινίες τοποθετούνται σε στρώσεις παράλληλες με τη βάση της στέγης, προοδευτικά προς την κορυφή, με ελεύθερα διάκενα περίπου 30–40 cm για αερισμό. Στο εσωτερικό τοποθετούνται πλήρως στεγανά, με τις ενώσεις σφραγισμένες με Isoflect Power Tape.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Ρουμανία

Αποθήκη και παραδόσεις
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Ρουμανία
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Οι δηλωμένες τιμές προέρχονται από την τεκμηρίωση προϊόντος της Isoflect Insulation και από τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών. Αναφέρονται στο προϊόν, όχι στη δομή στην οποία τοποθετείται· η απόδοση του συστήματος καθορίζεται με υγροθερμικό υπολογισμό για κάθε περίπτωση. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση — ελέγχετε πάντα την ισχύουσα αναθεώρηση. Αναθεώρηση 4 · 13.09.2026