ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

AP. DoP-06/2026 · 13.09.202

REFLECTIVA

Reflectiva ROOF OPTIM

Μεμβράνη αντισυμπύκνωσης με φύλλο αλουμινίου, 4 στρώσεων — ρολό 75 m² (1,5 × 50 m)

Δήλωση επιδόσεων για τη διαπνέουσα μεμβράνη Reflectiva ROOF OPTIM, τεσσάρων στρώσεων, η οποία κατατάσσεται σύμφωνα με το EN 13859-1:2010 στην κατηγορία των υποστρωμάτων για ασυνεχείς στέγες.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

1. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Reflectiva ROOF OPTIM, ρολό 75 m² (1,5 × 50 m).

2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Υπόστρωμα για ασυνεχείς στέγες, υποστηριζόμενες ή μη υποστηριζόμενες.

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

S.C. Isoflect Insulation S.R.L.
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Ρουμανία
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Δεν εφαρμόζεται.

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Σύστημα 4, σύμφωνα με το Παράρτημα V του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 305/2011. Κοινοποιημένος οργανισμός: δεν εφαρμόζεται — το σύστημα 4 δεν προβλέπει παρέμβαση κοινοποιημένου οργανισμού.

6. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

EN 13859-1:2010 — Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης. Ορισμοί και χαρακτηριστικά των υποστρωμάτων. Μέρος 1: Υποστρώματα για ασυνεχείς στέγες.

7. ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Σύνθεση	**4 στρώσεις: εξωτερικό φύλλο αλουμινίου με μικροδιατρήσεις + τρεις στρώσεις μικροπορώδους φιλμ πολυπροπυλενίου· δύο ενσωματωμένες αυτοκόλλητες ταινίες**	—
Διαστάσεις ρολού	**1,50 m × 50 m — 75 m²; 12 kg**	EN 1848-2
Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας	**155 g/m²**	EN 1849-2
Εκπεμπτικότητα (πριν / μετά τη γήρανση)	**0,18 / 0,18**	prEN 15976
Αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, Sd	**0,07 m (±0,02)**	EN 12572
Αντίσταση στη διείσδυση νερού	**Κατηγορία W1, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης μετά από τεχνητή γήρανση**	EN 1928 / EN 13859-1 Παράρτημα C
Αντοχή σε εφελκυσμό (MD / CMD)	**330 / 230 N/50 mm· μετά τη γήρανση 280 / 195**	EN 12311-1
Επιμήκυνση (MD / CMD)	**40 % / 20 %· μετά τη γήρανση 30 % / 10 %**	EN 12311-1
Αντοχή σε σχίσιμο	**130 / 140 N**	EN 12310-1
Διαστασιακή σταθερότητα	**< 2 %**	EN 1107-2
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες	**−20 °C**	EN 1109
Αντίδραση στη φωτιά	**Κατηγορία E**	SR EN 13501-1 / EN ISO 11925-2
Επικίνδυνες ουσίες	**NPD**	—

8. Ειδική τεχνική τεκμηρίωση: δεν εφαρμόζεται.

Η επίδοση του ανωτέρω προϊόντος είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλούμενων επιδόσεων. Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για τον κατασκευαστή και εξ ονόματός του: Bogdan Ivănescu — General Manager
Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Ρουμανία

Αποθήκη και παραδόσεις
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Ρουμανία
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro