WOLLE

WOLLE P2100

Ημίσκληρες πλάκες θερμομονωτικών ινών, υψηλότερης πυκνότητας — πάχος 10 cm, πακέτο 5,856 m²

Ημίσκληρες πλάκες θερμομονωτικών ινών Wolle στην παραλλαγή ανώτερης απόδοσης: η ίδια ίνα από ανακυκλωμένο PET, με μεγαλύτερη μάζα ανά επιφάνεια και καλύτερη θερμική αγωγιμότητα. Είναι το κύριο στρώμα στα πακέτα System 10 Basic +, Medium + και Premium +.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό	**Θερμομονωτική ίνα από ανακυκλωμένο PET, χωρίς συνδετικά, φορμαλδεΰδη ή φαινόλη**	
Πάχος	**100 mm**	
Διαστάσεις πλάκας	**1200 × 610 × 100 mm**	
Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας	**2100 g/m²**	
Περιεχόμενο πακέτου	**8 πλάκες — 5,856 m²**	
Θερμική αγωγιμότητα, λ_{10}	**0,035 W/mK**	SR EN 12667:2002
Θερμική αντίσταση του στρώματος, R	**2,86 m²K/W**	SR EN 12667:2002
Αντίδραση στη φωτιά	**C-s2,d0 — μηδενικά φλεγόμενα σταγονίδια**	EN 13501-1
Γερμανική ταξινόμηση	**B1**	DIN 4102
Συμπεριφορά στην υγρασία	**Πλήρως υδρόφοβη — δεν απορροφά υγρασία και την απομακρύνει γρήγορα**	
Ακουστική συμπεριφορά	**Ηχοαπορροφητική ίνα — μειώνει τον αερόφερτο θόρυβο**	
Σταθερότητα στον χρόνο	**Χωρίς καθίζηση — σταθερή απόδοση στον χρόνο, ακόμη και σε κεκλιμένες κοιλότητες**	

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατοικήσιμες σοφίτες και στέγες (κύριο στρώμα μεταξύ των αμειβόντων) — πακέτα System 10 Basic +, Medium + και Premium +· τοίχοι στο εσωτερικό, ενδιάμεσες πλάκες ορόφων, αεριζόμενες προσόψεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πακέτα αποθηκευμένα σε στεγασμένους χώρους, προφυλαγμένα από την υγρασία και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τοποθετείται μεταξύ των αμειβόντων, σε ολόκληρες πλάκες ή κομμένες στο πλάτος του ανοίγματος, χωρίς συμπίεση. Στις δομές που περιλαμβάνουν και στρώμα 5 cm (P800), αυτό τοποθετείται πρώτο. Οι πλάκες κόβονται με το μαχαίρι Wolle Sword.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Ρουμανία

Αποθήκη και παραδόσεις
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Ρουμανία
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Οι δηλωμένες τιμές προέρχονται από την τεκμηρίωση προϊόντος της Isoflect Insulation και από τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών. Αναφέρονται στο προϊόν, όχι στη δομή στην οποία τοποθετείται· η απόδοση του συστήματος καθορίζεται με υγροθερμικό υπολογισμό για κάθε περίπτωση. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση — ελέγχετε πάντα την ισχύουσα αναθεώρηση. Αναθεώρηση 4 · 13.09.2026