WOLLE

WOLLE P800

Ημίσκληρες πλάκες θερμομονωτικής ίνας — πάχος 5 cm, πακέτο 11,712 m²

Ημίσκληρες πλάκες θερμομονωτικής ίνας Wolle, κατασκευασμένης από ανακυκλωμένο PET, χωρίς συνδετικά, χωρίς φορμαλδεΰδη και χωρίς φαινόλη. Το συμπληρωματικό στρώμα στις δομές System 10 των 15 και 25 cm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό	**Θερμομονωτική ίνα από ανακυκλωμένο PET, χωρίς συνδετικά, φορμαλδεΰδη ή φαινόλη**	
Πάχος	**50 mm**	
Διαστάσεις πλάκας	**1200 × 610 × 50 mm**	
Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας	**800 g/m²**	
Περιεχόμενο πακέτου	**16 πλάκες — 11,712 m²**	
Θερμική αγωγιμότητα, λ_{10}	**0,038 W/mK**	SR EN 12667:2002
Θερμική αντίσταση του στρώματος, R	**1,32 m²K/W**	SR EN 12667:2002
Αντίδραση στη φωτιά	**C-s2,d0 — μηδενικές αναμμένες σταγόνες**	EN 13501-1
Γερμανική ταξινόμηση	**B1**	DIN 4102
Συμπεριφορά στην υγρασία	**Πλήρως υδρόφοβη — δεν απορροφά την υγρασία και την απομακρύνει γρήγορα**	
Ακουστική συμπεριφορά	**Ηχοαπορροφητική ίνα — μειώνει τον αερόφερτο θόρυβο**	
Σταθερότητα στο χρόνο	**Χωρίς καθίζηση — το πάχος και η απόδοση παραμένουν σταθερά**	

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατοικήσιμες σοφίτες και στέγες (συμπληρωματικό στρώμα μεταξύ των αμειβόντων), τοίχοι στο εσωτερικό, χωρίσματα, ενδιάμεσες πλάκες ορόφων, αεριζόμενες προσόψεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πακέτα αποθηκευμένα σε στεγασμένους χώρους, προφυλαγμένα από την υγρασία και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Σε κάθε δομή που περιλαμβάνει και στρώμα 5 cm — δηλαδή στα 15 και στα 25 cm — το στρώμα των 5 cm τοποθετείται ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟ, πριν από το στρώμα των 10 cm: το πρώτο στρώμα που τοποθετείται στερεώνεται από μόνο του, ενώ ένα στρώμα 5 cm που τοποθετείται τελευταίο θα έπρεπε να αγκυρωθεί. Οι πλάκες κόβονται με το μαχαίρι Wolle Sword. Δεν απαιτείται κλασικός προστατευτικός εξοπλισμός — η ίνα δεν είναι ερεθιστική.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Ρουμανία

Αποθήκη και παραδόσεις
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Ρουμανία
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Οι δηλωμένες τιμές προέρχονται από την τεκμηρίωση προϊόντος της Isoflect Insulation και από τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών. Αναφέρονται στο προϊόν, όχι στη δομή στην οποία τοποθετείται· η απόδοση του συστήματος καθορίζεται με υγροθερμικό υπολογισμό για κάθε περίπτωση. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση — ελέγχετε πάντα την ισχύουσα αναθεώρηση. Αναθεώρηση 4 · 13.09.2026